


## お詫びと訂正

この度は「JATET-M-6030-3 吊物機構安全指針・同解説」をご購入頂き誠にありがとうございました。  
本文の表に下記の誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

### 【正誤表】

該当頁	該当箇所	誤	正
28 頁	表 2.2.4 ワイヤロープ IWRC 6×Fi (29) の破断力の例	下記に記載	下記に記載

【誤】表 2.2.4 ワイヤロープ IWRC 6×Fi (29) の破断力の例  
(JIS G 3525-2013 による)




フィラー形、ロープ心入り  
種類 IWRC 6×Fi(29)  
構成  $7 \times 7 + 6 \times F i [1 + 7 + (7) + 1 4]$

断面構成

ロープの 公称径 mm	裸・めっき B 種 kN	裸 T 種 kN	(参考) 概算単位質量 kg/m
14	116	122	0.776
16	152	159	1.01
18	192	202	1.28
20	237	249	1.58
22.4	297	312	1.99
25	370	389	2.47
28	464	488	3.10
30	533	560	3.56
31.5	588	618	3.93
33.5	665	699	4.44

【正】表 2.2.4 ワイヤロープ IWRC 6×Fi (29) の破断力の例  
(JIS G 3525-2013 による)



フィラー形、ロープ心入り  
種類 IWRC 6×Fi(29)  
構成  $7 \times 7 + 6 \times F i [1 + 7 + (7) + 1 4]$

断面構成

ロープの 公称径 mm	裸・めっき B 種 kN	裸 T 種 kN	(参考) 概算単位質量 kg/m
14	133	139	0.863
16	173	182	1.13
18	219	230	1.43
20	271	284	1.76
22.4	340	357	2.21
25	423	444	2.75
28	531	558	3.45
30	609	640	3.96
31.5	672	706	4.37
33.5	760	798	4.94